



|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Spridningsvinkel (grader) | 60                     |
| Lumen (ljusflöde)         | 1575lm                 |
| Ljusutbyte (Lm/W)         | 105                    |
| Effektfaktor              | >0.90                  |
| UGR - index               | < 19 - Kontor & skolor |
| Optisk avskärmning        | PC [Polykarbonat]      |
| Produkttyp                | LED Downlight          |

## Armatur info

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Montering            | Utanpåliggande Montering  |
| Skära ut (mm)        | 90                        |
| Kapslingsklass (IP)  | IP65                      |
| Slagtålighet (IK)    | IK06 - 1 Joule            |
| Omgivningstemperatur | -20 to +40                |
| Material             | Aluminium                 |
| Armaturens färg      | Vit                       |
| Färg på hölje        | Vit                       |
| Anslutning           | Plint, 3-polig (L, N, PE) |
| Produktserie         | DOWNLIGHT SURFACE IP65    |

## Måttskiss

|               |     |
|---------------|-----|
| Höjd (mm)     | 107 |
| Diameter (mm) | 90  |

## Sensorinformation

|               |              |
|---------------|--------------|
| Typ av sensor | Ingen sensor |
|---------------|--------------|