



## Specificationer Flerpack 4x Ledvance LED Allmänbruksarmatur Vattentät 50W 6100lm - 840 Kallvit | 150cm

[Se produkt](#)

### Allmän information

|                             |                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| Artikelnummer               | 257367                                           |
| EAN                         | 8719157069113                                    |
| Tillverkarkod               | 8719157069113                                    |
| Varumärke                   | Ledvance                                         |
| Tillverkarens namn          | Multipack 4x DP COMP 1500 V 50W 840 IP66 PS LEDV |
| Budgetlights all-in garanti | 5 år                                             |
| Livslängd (h)               | 75000                                            |

### Teknisk information

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Teknik                  | LED integrerad              |
| Ersätter (Watt)         | 2x58                        |
| Watt                    | 50W                         |
| Spänning (V)            | 220-240                     |
| Dimbar?                 | Nej, ej dimbar              |
| Ljus Färg               | Vit                         |
| Färgkod                 | 840 Svalt Vitt              |
| Färgtemperatur (Kelvin) | 4000 Svalt Vitt             |
| Färgåtergivning (Ra)    | 80-89 - Bra färgåtervinning |
| Färginställning         | Enkel färg                  |
| Lumen (ljusflöde)       | 6100lm                      |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Ljusutbyte (Lm/W)   | 123                  |
| Effektfaktor        | >0.90                |
| Inklusive Ljuskälla | Ja                   |
| Längd               | 150cm                |
| Produkttyp          | LED Vattentät Batten |

## Armatur info

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Montering            | Utanpåliggande Montering  |
| Anslutning           | Anslutningsenhet, 3-polig |
| Optisk avskärmning   | PC [Polykarbonat]         |
| Kapslingsklass (IP)  | IP66                      |
| Slagtålighet (IK)    | IK08 - 5 Joule            |
| Omgivningstemperatur | -20 till +45              |
| Material             | Polykarbonat              |
| Armaturens färg      | Vit                       |
| Nödbelysning         | Nej                       |
| Produktserie         | Compact                   |

## Måttskiss

|            |      |
|------------|------|
| Längd (mm) | 1543 |
| Bredd (mm) | 60   |
| Höjd (mm)  | 53   |

## Sensorinformation

|               |              |
|---------------|--------------|
| Typ av sensor | Ingen sensor |
|---------------|--------------|